

AL-1

Presentación:

Bidón x 6 kg
Bidón x 12 kg
Bidón x 25 kg
Tambor x 200 kg.

Descripción:

Desincrustante Acido Liquido para uso manual y mecánico en equipos de ordeño y de frío.

Este producto esta compuesto por acido fosfórico que es el encargado de remover y prevenir la formación de la “piedra de leche”, depósitos minerales, depósitos orgánicos de la leche y bacterias. Además cuenta en su formulación con un agente tensioactivo de emulsión y remoción de grasas; este componente le confiere al producto un efecto de disminución de tensión superficial con lo que puede ingresar en cualquier tipo de superficie sin que sea un impedimento la rigurosidad de la misma.

Aplicación:

De uso manual y mecánico.
Puede utilizarse en elementos de aluminio, plástico y acero inoxidable.
Efectivo en aguas de extrema dureza.
Remoción de incrustaciones y “piedra de leche” en equipamientos de ordeño y tanque de frío.
Apto para ser usado con agua caliente o fría.

Forma de uso:

Enjuagar el equipo con agua fría hasta obtener agua limpia.
Lavar con solución de AL-1 (ver dosis) durante 15-20 minutos.
Enjuagar con abundante agua limpia.

Dosis:

Dureza del agua	Dosis	Cantidad de lavados
hasta 60 ºF	0,5% (50cc de AL-1 cada 10 lts de agua del lavado)	2 por semana
Mas de 60 ºF	1% (100cc de AL-1 cada 10 lts de agua de lavado)	3 por semana

Es un producto aplicable en sistemas de lavado alternado.

Recomendaciones:

Conservar el producto en su envase original e identificado en lugar destinado para productos de higiene, protegido del sol y el calor.
No mezclar con otros productos.
Mantener alejado del alcance de los niños.
Lavar con abundante agua en caso de contacto con la piel y los ojos.
Manipular el producto con elementos de seguridad.